

## 商品情報 のれん式ビニールカーテンの特長

今回は昔からよく使用されています「のれん式ビニールカーテン」=「タカシート」「ミエール」と呼ばれる商品の特長についてご紹介させていただきます。「のれん式ビニールカーテン」は一般的に「埃よけ」「防虫対策」を目的に取付られる事が多いですが、取付の効果として「冷暖房効果UP」「遮音」といった効果が必然的に発揮します。工場の出入口や工場内の間仕切に使用できます。当社では、お客様のお困りごとをビニールシートで解決します。お気軽に、当社にご相談してください。ご提案させていただきます。



### 特長

#### POINT. 1

#### 最良の環境を提供

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途に合わせて設置が可能です

#### POINT. 2

#### 省エネで経済的に

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切に使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。

#### POINT. 3


#### 安全性でも大きな役割

シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しております。

### 防風効果

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

- ・タカシート：4mm×300mm
- ・完全オーバーラップ 金具B型
- ・開口部：巾5m×高さ4m
- ・風速：10m/秒



### 遮音効果

内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。以下は、タカシート取り付けによる、高速プリンター稼働時の音の軽減結果を示します。

#### ●高速プリンター稼働時の騒音レベル

	A	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
電算室内	79dB	43dB	49dB	55dB	65dB	65dB	70dB	76dB
電算室外(廊下)	63dB	38dB	46dB	49dB	55dB	55dB	57dB	58dB
暗騒音(廊下)	57dB							


- ・タカシート：2mm×300mm
- ・一部オーバーラップ 金具B型
- ・開口部：巾2.6m×高さ2.75m

### 冷房効率

#### 《冷房効率試験》

- ・外気温度：27℃
- ・室内温度：20℃

室内温度を20℃に設定しエアコン停止。扉を開放した場合とカーテンを取り付けた場合の室内温度変化を測定。



	0	10分	15分	20分	25分	30分
扉解放	20.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.0
カーテン	20.0	21.5	22.0	22.0	22.5	22.5

### シート物性

シート種類	タカシート一般グレード			超耐寒	防炎	備考
	2mm	3mm-4mm	4mm			
試験項目	2mm	3mm-4mm	4mm	2mm		測定法
硬さ(JIS A 硬度計)	80	78	76	89		JISK6301
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	19	16	14	19		JISK6732
伸び(%)	390	400	390	380		JISK6732
直角形引張強さ(N/mm)	58	54	37	62		JISK6732
脆化温度(℃)	-55	-56	-70	-23		JISK7216
光線透過率(%)	82	80	87	62		JISK7105

#### 帯電防止透明



- ・機能：帯電防止
- ・色：透明

#### 帯電防止防虫



- ・機能：帯電防止・防虫
- ・色：オレンジ透明

#### 帯電防止防炎



- ・機能：帯電防止・防炎
- ・色：透明

#### 帯電防止防炎防虫



- ・機能：帯電防止・防炎・防虫
- ・色：オレンジ透明

上記は日本ウェーブロック製タカシートのカタログよりご紹介になります。

齊交株式会社

岐阜市金園町3-8

TEL058-265-6321、FAX058-265-2473

担当 川田

名古屋市中央区丸の内3-7-25

TEL052-951-6338 FAX052-951-6494

担当 岩崎